

INVERTERES MULTIFUNKCIÓS FOGYÓELEKTRÓDÁS "CO" ÍVHEGESZTŐ, MMA ÉS LIFT-TIG GYÚJTÁSÚ AWI HEGESZTÉSRE.

BEÉPÍTETT ARC FORCE ÉS HOT START FUNKCIÓ.
Hegeszthető huzalok: SG2, SG3, önvédő porbeles

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1 x 230 V

Teljesítmény: 4,5 kVA

Szükséges biztosíték: 16 A (25 A)

Hegesztőáram tartomány: 40-140 A

Hegeszthető huzal átmérő: 0.8, 0.9 mm

Bekapcsolási idő: (40 C) 40% - 140A

Maximális hegeszthető anyagvastagság: 6 mm

Védelmi osztály: IP 21S

Szükséges áramfejlesztő: 8,5 kVA

Méretek: 320 x 150 x 270 mm

Nettó súly: 7,0 kg

Bruttó súly: n.a.

Maximális használható huzaldob méret: 100 mm

2 görgős huzalelőtoló



Hegeszthető anyagvastagság MIG módban:

Acél: 4 mm

Saválló: 4 mm

Alumínium: 4 mm

SZINERGIKUS GÁZ ÉS NO GÁZ KIVÁLASZTÁS:

- FE CO2 0.8 mm

- FE MIX (kevertgáz) 0.8 mm

- FLUX 1.0 mm (önvédő porbeles)

Az alábbi tartozékokal szállítva:

2 m testkábel

2 m munkakábel

Kézipajzs

Salakolókalapács

TARTOZÉKOK



2 m testkábel



2 m munkakábel



Kefe és
védőpajzs

Az ajándék tartozékokra
a garancia **nem** terjed ki!

Hegesztés mesterfokon!

www.mastroweld.com